

頁	題號	原內容	勘誤內容
185		(E) ▲某一路段長300公尺，可以允許規劃路邊停車淨寬度為5.5公尺，若停車格位規格為6.0×2.5公尺，試問以何種停車方式可以規劃停車格位最多？(A) 平行停車 (B) 30°斜角停車 (C) 45°斜角停車 (D) 60°斜角停車 (E) 直角停車。 〈90警大二技〉	(B) ▲某一路段長300公尺，可以允許規劃路邊停車淨寬度為5.5公尺，若停車格位規格為6.0×2.5公尺，試問以何種停車方式可以規劃停車格位最多？(A) 平行停車 (B) 30°斜角停車 (C) 45°斜角停車 (D) 60°斜角停車 (E) 直角停車。 〈90警大二技〉 <u>(A) $300 / (6+1) = 42.8$。</u> <u>(B) $(300-0.6) / 6 = 49.9$。</u> <u>(C) (D) (E) 經過計算，斜角停車其車位淨寬超過5.5公尺之限制，故不可設置。</u>
230		(E) ▲下列有關標誌之敘述，何者錯誤？ (A) 警告標誌之目的在於使用路人了解道路上之特殊狀況，使其提高警覺 (B) 指示及輔助標誌牌面尺寸則依實際需要決定適當大小 (C) 警告標誌形體皆為正等邊三角形 (D) 黃底黑字黑邊之告示牌用作「警告」用途 (E) 「讓路標誌」屬於禁制標誌中之限制標誌。 【註：(E) 讓路標誌屬於「遵行標誌」中之限制標誌。】	(E) ▲下列有關標誌之敘述，何者錯誤？ (A) 警告標誌之目的在於使用路人了解道路上之特殊狀況，使其提高警覺 (B) 指示及輔助標誌牌面尺寸則依實際需要決定適當大小 (C) 警告標誌形體皆為正等邊三角形 (D) 黃底黑字黑邊之告示牌用作「警告」用途 (E) 「讓路標誌」屬於禁制標誌中之限制標誌。 【註：(E) 讓路標誌屬於「禁制標誌」中之遵行標誌。】
232		(B C D) ▲有關路面邊線之敘述，何者正確？(A) 屬於禁制標線 (B) 係縱向標線之一種 (C) 用以指示路肩或路面外側邊緣之界線 (D) 線寬為15公分，整段設置 (E) 高、快速公路上路面邊線可配合使用E型路面標記。〈103警大二技〉 【註：一、(A) 屬於「指示標線」。 二、(E) 高、快速公路上路面邊線可配合使用「C型路面標記」。】	(B C D <u>E</u>) ▲有關路面邊線之敘述，何者正確？(A) 屬於禁制標線 (B) 係縱向標線之一種 (C) 用以指示路肩或路面外側邊緣之界線 (D) 線寬為15公分，整段設置 (E) 高、快速公路上路面邊線可配合使用E型路面標記。〈103警大二技〉 【註：一、(A) 屬於「指示標線」。 二、(E) 高、快速公路上路面邊線可配合使用「C型路面標記」。】